メールアプリ | iPhone/iPad | 初期設定手順 | POP

iPhone(iOS14版)アプリの画面例で説明します。iPad版はメニューが左右に分かれるなどやや異なりますが、設定項目は同じです。iOSバージョンによっては名称、画面の表示やメッセージは異なります。



2

「メール」をタップ。

設定		
Q, 検察	Q, 検索	
e	ポテト太郎 Apple ID、iCloud、メディアと購入	>
✐	機内モード	
?	Wi-Fi	>
*	Bluetooth オン	>
((1))	モバイル通信	>
(G)	インターネットサナ	
?	パスワード	>
	メール	>
	連絡先	>

- ③ 「アカウント」をタップ。
- ④ 「アカウントを追加」をタップ。
- ⑤ 「その他」をタップ。
- ⑥ 「メールアカウントを追加」をタップ。

⑦ 新規アカウント情報を入力し、「次へ」をタップ。

名前	差出人の名前を入力 ※任意です	
メール	メールアドレスを入力	
パスワード	パスワードを入力	
	メールアドレスのドメインが自動入力されます	
≣अवि	が、複数のメールアドレスを設定する場合、ドメ	
	インのみでは見分けにくくなるためメールアドレ	
	スすべて入力を推奨します。	

「POP」に情報を入力し、右上の「保存」をタップ。

キャンセル	新規アカウント	保存		
IMA	AP	РОР		
名前	John Appleseed			
メール				
説明				
受信メールサーバ				
ホスト名	mail.example.com	1		
ユーザ名	必須			
パスワード				
送信メールサーバ				
ホスト名	smtp.example.com	n		
ユーザ名	オプション			
パスワード	オプション			

【受信メールサーバ】

ホスト名	maiil.potato.ne.jp
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	パスワード

【送信メールサーバ】

ホスト名	maiil.potato.ne.jp
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	パスワード

9

「検証中」から画面が変わったら追加したメールアドレスをタップ。



10

「SMTP サーバなし」をタップ。

① 「mail.potato.ne.jp オフ」をタップ。

12 サーバをオンにし、右上の「完了」をタップ。

キャンセル mail.potato.ne.jp 完了	キャンセル mail.potato.ne.jp 完了
サーバ	サーバ
送信メールサーバ	送信メールサーバ
ホスト名	ホスト名
ユーザ名	ユーザ名
パスワード	ペスワード
SSL を使用	SSLを使用
認証 パスワード >	認証 パスワード >
サーバポート 587	サーバポート 587
サーバを削除	サーバを削除